



Combustibles alternativos

Ficha Técnica de Tecnologías

Descripción

El **uso de residuos** como combustibles alternativos se refiere al aprovechamiento de la energía contenida en los residuos mediante su combustión en las instalaciones existentes de un establecimiento productivo, de forma de sustitución parcial o total de combustibles tradicionales.

Tipo de residuos

Los residuos que pueden ser destinados a este tipo de tecnología de aprovechamiento energético, son aquellos que posean un relativamente alto poder calorífico y bajo contenido de humedad.

De acuerdo a los sectores priorizados por el Proyecto Biovalor, se pueden destacar, entre otros, los siguientes residuos a ser incorporados en sistemas de digestión anaerobia:

- Estiércol vacuno de tambos, feed-lots y frigoríficos
- Contenido ruminal de frigoríficos
- Virutas de cuero sin cromo de curtiembres
- Escobajos de vitivinícolas
- Plumas de faenado de aves
- Residuos de la producción oleaginosa

Parámetros de control

De los residuos

<p>Poder Calorífico</p>	<p>El Poder Calorífico es la cantidad de energía que puede ser liberada en la combustión de un material. Este puede expresarse como Poder Calorífico Inferior o Superior, considerando en este último que el agua producida durante la combustión es condensada liberando el calor latente.</p> <p>En general, para ser usado como combustible alternativo, el Poder Calorífico Inferior de los residuos debe ser superior a 3.000 kcal/kg.</p>
<p>Humedad</p>	<p>La humedad de los residuos puede ser una limitante para su uso como combustibles alternativos. Por un lado, el poder calorífico se ve reducido, dado que es necesario evaporar mayor cantidad de agua, y por otro lado, si bien depende del tipo de quemador y hogar, un contenido de humedad elevado puede afectar la forma de la llama, la transferencia de calor y la mezcla con el aire.</p>



Combustibles alternativos

Ficha Técnica de Tecnologías

Cenizas	El contenido de cenizas en los residuos no presenta mayores problemas para su combustión, aunque puede tener efecto sobre el nivel de emisiones de material particulado, además de ser un residuo sólido que se genera y debe ser dispuesto.
Cloro	<p>La presencia de cloro en los residuos puede provocar la generación de dioxinas y furanos durante su combustión, las cuales son contaminantes persistentes, que se bioacumulan y biomagnifican, y son altamente carcinogénicos.</p> <p>El contenido de cloro en los residuos debe encontrarse por debajo de 4.000 ppm, expresadas en base seca.</p>
Metales pesados	Los metales pesados presentes en los residuos, pueden ser liberados junto a las cenizas volantes como material particulado. Una vez liberados al entorno, estos pueden causar diversos efectos sobre el medio ambiente y la salud humana.

Operativos

Temperatura	<p>La temperatura dentro del hogar es el parámetro operativo de mayor importancia y el que debe ser sometido a mayor control para contar con una operación eficiente, debido a que un descenso de la temperatura, puede comprometer la generación de vapor o agua caliente, además de no lograr una combustión completa y liberación de contaminantes.</p> <p>Además, una temperatura elevada del hogar asegura la destrucción de los contaminantes que eventualmente puedan estar presentes en los residuos.</p>
--------------------	---

Productos obtenibles

Calor	<p>El calor liberado en la combustión de los residuos, puede ser aprovechado para distintos usos.</p> <p>Tal como se plantea en la presente ficha, el uso de residuos como combustibles alternativos supone la existencia de instalaciones donde se utilizan combustibles tradicionales para la generación de calor de procesos, vapor, energía eléctrica, etc., los cuales son sustituidos parcial o totalmente.</p>
--------------	---



Instalaciones necesarias

Tal como fue mencionado anteriormente, el objetivo de la presente tecnología es la sustitución en el uso de combustibles tradicionales. Por lo tanto, se asume que ya existen las instalaciones de combustión necesarias, más allá de algunas adaptaciones que puedan llegar a requerirse.

En general, la forma más sencilla para la incorporación de residuos como combustibles alternativos es en calderas a leña, ya sea para la generación de vapor, calor u otro tipo de fluido térmico. Esto se debe a que, dadas las características tanto de las instalaciones como de los residuos, estas pueden ser fácilmente adaptables.

Una de las instalaciones que son necesarias para adaptar esta tecnología, es la inclusión de un sistema de deshidratación y acondicionamiento de los residuos.

En general, la humedad de los residuos no debe superar 20 %, para que la temperatura del hogar no descienda y pueda ocasionar problemas en la combustión del material. La deshidratación puede lograrse de diversas formas, dependiendo de las características del material, la cantidad generada y la forma en que estos se gestionan. Una alternativa es mediante prensas extrusoras u otros tipos de filtrado a presión, con lo cual se alcanzan valores de humedad en el entorno del 70 %. El material extrusado debe ser luego sometido a un sistema posterior de secado natural, o cual puede realizarse en lechos de secado o incluso utilizando los humos calientes que salen de la caldera. Otro método que puede ser utilizado para reducir la humedad, consiste en mezclar el residuo con otro material de baja humedad, como puede ser aserrín, cáscara de arroz, etc.

Una operación que puede ayudar la combustión, consiste en el briqueteado para la confección de un material densificado, que puede tomar forma cilíndrica, que contribuye a la aireación y no se genere un sólido compacto en la parrilla de combustión.



Combustibles alternativos

Ficha Técnica de Tecnologías

Experiencias locales

En Uruguay existe al menos una experiencia conocida sobre el uso de residuos como combustible alternativo. Se trata de una empresa del sector frigorífico que utiliza el estiércol y rumen, luego de ser prensado y secado, en la caldera a leña para generación de vapor. Lamentablemente, esta operación presentó algunos problemas que provocó que la misma sea discontinuada.

Por otro lado, se conocen otras experiencias de evaluación de implementación de este tipo de sistemas en diversos sectores productivos.

Experiencias internacionales

En general, las experiencias internacionales se limitan al uso de estiércol deshidratado en calderas u hornos para su aprovechamiento térmico.

Existe diversidad de proveedores internacionales de equipamiento, tanto para la deshidratación y briqueteado como para el aprovechamiento energético.

Barreras para su implementación

La principal barrera identificada para la implementación de este tipo de tecnología en nuestro país corresponde a la falta de un marco normativo que regule el uso de residuos con este destino.

Cabe mencionar que en el marco del Decreto 182/13, que reglamenta la gestión de los residuos sólidos industriales y asimilados, se está trabajando en la elaboración de una pauta técnica que defina las características que deben cumplir los residuos y las condiciones en que estos deben ser utilizados para su uso como combustibles alternativos.



Combustibles alternativos

Ficha Técnica de Tecnologías

Referencias

- (a) M. Edstrom, I. Schussler, S. Luostarinen. Combustion of manure: manure as fuel in a heating plant. Baltic Manure.
- (b) J. Lundgren, E. Pettersson (2009). Combustion of horse manure for heat production. Bioresource Technology. Nº 100, 3121 - 3126.